

Tubing



Tubing de acero inoxidable tipo 316L, sin costura, acabado exterior brillante por recocido (Bright annealed), bajo las normas ASTM A-269, ASTM A-213.

Numero de partida	Numero de parte	Diametro	Espesor de pared	Calibre	Presión Trabajo		Presentación	Recubierto
					PSI	°F		
1022	TAI-4-20-316SB	1/4	0.035	20	5,250	-20 / 100°F	Tramo 6.10 mts.	Desnudo
1023	TAI-4-18-316SB	1/4	0.049	18	7,350	-20 / 100°F	Tramo 6.10 mts.	Desnudo
1024	TAI-4-16-316SB	1/4	0.065	16	9,750	-20 / 100°F	Tramo 6.10 mts.	Desnudo
1025	TAI-6-20-316SB	3/8	0.035	20	3,501	-20 / 100°F	Tramo 6.10 mts.	Desnudo
1026	TAI-6-18-316SB	3/8	0.049	18	4,900	-20 / 100°F	Tramo 6.10 mts.	Desnudo
1027	TAI-6-16-316SB	3/8	0.065	16	6,501	-20 / 100°F	Tramo 6.10 mts.	Desnudo
1028	TAI-8-20-316SB	1/2	0.035	20	2,625	-20 / 100°F	Tramo 6.10 mts.	Desnudo
1029	TAI-8-18-316SB	1/2	0.049	18	3,675	-20 / 100°F	Tramo 6.10 mts.	Desnudo
1030	TAI-8-16-316SB	1/2	0.065	16	4,875	-20 / 100°F	Tramo 6.10 mts.	Desnudo
1031	TAI-4-20-316SB-PP1510PC	1/4	0.035	20	5,250	-20 / 100°F	Tramo 6.10 mts.	Encapsulado con Petrothene®
1032	TAI-4-18-316SB-PP1510PC	1/4	0.049	18	7,350	-20 / 100°F	Tramo 6.10 mts.	Encapsulado con Petrothene®
1033	TAI-4-16-316SB-PP1510PC	1/4	0.065	16	9,750	-20 / 100°F	Tramo 6.10 mts.	Encapsulado con Petrothene®
1034	TAI-6-20-316SB-PP1510PC	3/8	0.035	20	3,501	-20 / 100°F	Tramo 6.10 mts.	Encapsulado con Petrothene®
1035	TAI-6-18-316SB-PP1510PC	3/8	0.049	18	4,900	-20 / 100°F	Tramo 6.10 mts.	Encapsulado con Petrothene®
1036	TAI-6-16-316SB-PP1510PC	3/8	0.065	16	6,501	-20 / 100°F	Tramo 6.10 mts.	Encapsulado con Petrothene®
1037	TAI-8-20-316SB-PP1510PC	1/2	0.035	20	2,625	-20 / 100°F	Tramo 6.10 mts.	Encapsulado con Petrothene®
1038	TAI-8-18-316SB-PP1510PC	1/2	0.049	18	3,675	-20 / 100°F	Tramo 6.10 mts.	Encapsulado con Petrothene®
1039	TAI-8-16-316SB-PP1510PC	1/2	0.065	16	4,875	-20 / 100°F	Tramo 6.10 mts.	Encapsulado con Petrothene®
1040	TAIR-4-20-316HH/100	1/4	0.035	20	5,250	-20 / 100°F	Rollo 100 mts.	Desnudo
1041	TAIR-4-18-316HH/100	1/4	0.049	18	7,350	-20 / 100°F	Rollo 100 mts.	Desnudo
1042	TAIR-4-16-316HH/100	1/4	0.065	16	9,750	-20 / 100°F	Rollo 100 mts.	Desnudo
1043	TAIR-6-20-316HH/100	3/8	0.035	20	3,501	-20 / 100°F	Rollo 100 mts.	Desnudo
1044	TAIR-6-18-316HH/100	3/8	0.049	18	4,900	-20 / 100°F	Rollo 100 mts.	Desnudo
1045	TAIR-6-16-316HH/100	3/8	0.065	16	6,501	-20 / 100°F	Rollo 100 mts.	Desnudo
1046	TAIR-8-20-316HH/100	1/2	0.035	20	2,625	-20 / 100°F	Rollo 100 mts.	Desnudo
1047	TAIR-8-18-316HH/100	1/2	0.049	18	3,675	-20 / 100°F	Rollo 100 mts.	Desnudo
1048	TAIR-8-16-316HH/100	1/2	0.065	16	4,875	-20 / 100°F	Rollo 100 mts.	Desnudo
1049	TAIR-4-20-316HH-PP1510PC/100	1/4	0.035	20	5,250	-20 / 100°F	Rollo 100 mts.	Encapsulado con Petrothene®
1050	TAIR-4-18-316HH-PP1510PC/100	1/4	0.049	18	7,350	-20 / 100°F	Rollo 100 mts.	Encapsulado con Petrothene®
1051	TAIR-4-16-316HH-PP1510PC/100	1/4	0.065	16	9,750	-20 / 100°F	Rollo 100 mts.	Encapsulado con Petrothene®
1052	TAIR-6-20-316HH-PP1510PC/100	3/8	0.035	20	3,501	-20 / 100°F	Rollo 100 mts.	Encapsulado con Petrothene®
1053	TAIR-6-18-316HH-PP1510PC/100	3/8	0.049	18	4,900	-20 / 100°F	Rollo 100 mts.	Encapsulado con Petrothene®
1054	TAIR-6-16-316HH-PP1510PC/100	3/8	0.065	16	6,501	-20 / 100°F	Rollo 100 mts.	Encapsulado con Petrothene®
1055	TAIR-8-20-316HH-PP1510PC/100	1/2	0.035	20	2,625	-20 / 100°F	Rollo 100 mts.	Encapsulado con Petrothene®
1056	TAIR-8-18-316HH-PP1510PC/100	1/2	0.049	18	3,675	-20 / 100°F	Rollo 100 mts.	Encapsulado con Petrothene®
1057	TAIR-8-16-316HH-PP1510PC/100	1/2	0.065	16	4,875	-20 / 100°F	Rollo 100 mts.	Encapsulado con Petrothene®

ENCAPSULADO POR EXTRUSION CON TERMOSPLASTICO PETROTHENE® PP1510PC, QUE ES UN COPOLIMERO DE POLIPROPILENO DE IMPACTO, CON UN ESPESOR DE PARED DE 0.065 MILESIMAS DE PULGADA