



Válvulas de aguja con bonete integral. Serie SINVI



Numero de partida	Numero de parte	Conexiones		Orificio	Cv	Presión de Trabajo		Empaque	Tipo de punta
		Entrada	Salida			PSI	a °F		
281	SINVI2-MS-4N4-SS	1/4	NPT M	1/4	OD	4.4	0.37	PTFE	 Punta de vástago en V (Blunt).
282	SINVI3-MS-6N6-SS	3/8	NPT M	3/8	OD	6.3	0.73		
283	SINVI4-MS-8N8-SS	1/2	NPT M	1/2	OD	9.5	1.80		
284	SINVI3-MS-4N6-SS	1/4	NPT M	3/8	OD	6.3	0.73		
285	SINVI2-MS-4N4-RT-SS	1/4	NPT M	1/4	OD	4.4	0.37	PTFE	 Punta de vástago de regulación.
286	SINVI3-MS-6N6-RT-SS	3/8	NPT M	3/8	OD	6.3	0.73		
287	SINVI4-MS-8N8-RT-SS	1/2	NPT M	1/2	OD	9.5	1.80		
288	SINVI3-MS-4N6-RT-SS	1/4	NPT M	3/8	OD	6.3	0.73		
289	SINVI2-MS-4N4-ST-SS	1/4	NPT M	1/4	OD	4.4	0.37	PTFE	 Punta de vástago Suave de PCTFE.
290	SINVI3-MS-6N6-ST-SS	3/8	NPT M	3/8	OD	6.3	0.73		
291	SINVI4-MS-8N8-ST-SS	1/2	NPT M	1/2	OD	9.5	1.80		
292	SINVI3-MS-4N6-ST-SS	1/4	NPT M	3/8	OD	6.3	0.73		
293	SINVI2-MS-4N4-PE-SS	1/4	NPT M	1/4	OD	4.4	0.37	PEEK	 Punta de vástago en V (Blunt).
294	SINVI3-MS-6N6-PE-SS	3/8	NPT M	3/8	OD	6.3	0.73		
295	SINVI4-MS-8N8-PE-SS	1/2	NPT M	1/2	OD	9.5	1.80		
296	SINVI3-MS-4N6-PE-SS	1/4	NPT M	3/8	OD	6.3	0.73		
297	SINVI2-MS-4N4-PERT-SS	1/4	NPT M	1/4	OD	4.4	0.37	PEEK	 Punta de vástago de regulación.
298	SINVI3-MS-6N6-PERT-SS	3/8	NPT M	3/8	OD	6.3	0.73		
299	SINVI4-MS-8N8-PERT-SS	1/2	NPT M	1/2	OD	9.5	1.80		
300	SINVI3-MS-4N6-PERT-SS	1/4	NPT M	3/8	OD	6.3	0.73		
301	SINVI2-MS-4N4-PEST-SS	1/4	NPT M	1/4	OD	4.4	0.37	PEEK	 Punta de vástago Suave de PCTFE.
302	SINVI3-MS-6N6-PEST-SS	3/8	NPT M	3/8	OD	6.3	0.73		
303	SINVI4-MS-8N8-PEST-SS	1/2	NPT M	1/2	OD	9.5	1.80		
304	SINVI3-MS-4N6-PEST-SS	1/4	NPT M	3/8	OD	6.3	0.73		

No.	Componente	Grado de material según ASTM
1*	Cuerpo	Acero Inox. 316 ASTM A182 F316
2*	Punta del Vástago	Inox. 316 ASTM A-276 o PCTFE
3*	Arandelas de la empaquetadura	Acero Inoxidable 316 ASTM A-276
4*	Empaquetadura	PTFE o PEEK
5*	Prensa estopas	Inoxidable 316 /A240 Templado
6	Tuerca del prensa estopas	Acero Inoxidable 316 ASTM A-276
7	Tuerca para montaje a panel	Acero Inoxidable 316 ASTM A-276
8	Maneral	Acero Inoxidable 304 ASTM A-276
9	Opresor del maneral	Acero Inoxidable
10	Anillo azul para inspección de instalación correcta	PVC
11	Anillo rojo para aplicación de torque preciso	PC

*Componentes húmedos

Numero de parte	Dimensiones									
	L	A	B1	B2	C	D	E	F	I	H
SINVI2-MS-4N4 (A)	53.6	24.9	28.7	24.9	38.4	11.2	9.1	45.0	13.5	51.5
SINVI3-MS-6N6 (A)	61.5	28.7	32.8	28.7	45.5	12.7	12.7	64.0	20.0	63.5
SINVI4-MS-8N8 (A)	96.6	48.3	48.3	48.3	67.4	19.1	19.1	76.0	26.2	99.5
SINVI3-MS-4N6 (A)	61.5	28.7	32.8	28.7	45.5	12.7	12.7	64.0	20.0	63.5