

SRVHI

Válvulas de alivio

Numero de partida	Numero de parte	Conexiones				Rango de apertura		Color
		Entrada	Salida	Min.	Max.			
382	SRVHI-S4-Y-SS	1/4	OD	1/4	OD	225	750	Amarillo
383	SRVHI-S6-Y-SS	3/8	OD	3/8	OD	225	750	Amarillo
384	SRVHI-S8-Y-SS	1/2	OD	1/2	OD	225	750	Amarillo
385	SRVHI-S4-P-SS	1/4	OD	1/4	OD	750	1,500	Purpura
386	SRVHI-S6-P-SS	3/8	OD	3/8	OD	750	1,500	Purpura
387	SRVHI-S8-P-SS	1/2	OD	1/2	OD	750	1,500	Purpura
388	SRVHI-S4-O-SS	1/4	OD	1/4	OD	1,500	2,250	Naranja
389	SRVHI-S6-O-SS	3/8	OD	3/8	OD	1,500	2,250	Naranja
390	SRVHI-S8-O-SS	1/2	OD	1/2	OD	1,500	2,250	Naranja
391	SRVHI-S4-B-SS	1/4	OD	1/4	OD	2,250	3,000	Café
392	SRVHI-S6-B-SS	3/8	OD	3/8	OD	2,250	3,000	Café
393	SRVHI-S8-B-SS	1/2	OD	1/2	OD	2,250	3,000	Café
394	SRVHI-S4-W-SS	1/4	OD	1/4	OD	3,000	4,000	Blanco
395	SRVHI-S6-W-SS	3/8	OD	3/8	OD	3,000	4,000	Blanco
396	SRVHI-S8-W-SS	1/2	OD	1/2	OD	3,000	4,000	Blanco
397	SRVHI-S4-R-SS	1/4	OD	1/4	OD	4,500	5,000	Rojo
398	SRVHI-S6-R-SS	3/8	OD	3/8	OD	4,500	5,000	Rojo
399	SRVHI-S8-R-SS	1/2	OD	1/2	OD	4,500	5,000	Rojo
400	SRVHI-S8-G-SS	1/2	OD	1/2	OD	5,000	6,000	Verde
401	SRVHI-M8N-S8-P-SS	1/2	NPT M	1/2	OD	750	1,500	Purpura
402	SRVHI-M8N-S8-Y-SS	1/2	NPT M	1/2	OD	225	750	Amarillo
403	SRVHI-M8N-S8-O-SS	1/2	NPT M	1/2	OD	1,500	2,250	Naranja
404	SRVHI-M8N-S8-B-SS	1/2	NPT M	1/2	OD	2,251	3,001	Café
405	SRVHI-M8N-S8-W-SS	1/2	NPT M	1/2	OD	3,000	4,000	Blanco
406	SRVHI-M8N-S8-R-SS	1/2	NPT M	1/2	OD	4,500	5,000	Rojo
407	SRVHI-M8N-S8-G-SS	1/2	NPT M	1/2	OD	5,000	6,000	Verde



Valvula de la serie SRVHI-MS es una valvula de Alivio (relief) con cuerpo forjado en acero inoxidable tipo 316 ASTM-A182, con resorte de acero inoxidable tipo 304, la primera calibración debe ser a temperatura ambiente y la presión de apertura puede presentar una variación de mas menos 5%, el bonete, vastago, eje del vastago, retén, soporte del resorte y la tuerca de ajuste fabricados en inoxidable 316 ASTM A276, el empaque del vastago es un O-ring de Viton y el sello entre el cuerpo y el bonete es un O-ring de Viton, su maxima presión de operación es de 6,000 PSI a 70° F, su conexion es sistema de compresión de doble ferrul y sistema de verificación de instalación perfecta I-Fittings.

SRVLI

Válvulas de alivio para baja presión.

Numero de partida	Numero de parte	Conexiones				Rango de apertura		Presión Maxima
		Entrada	Salida	Min.	Max.			
379	SRVLI-S4-SS	1/4	OD	1/4	OD	10	250	300
380	SRVLI-S6-SS	3/8	OD	3/8	OD	10	250	300
381	SRVLI-S8-SS	1/2	OD	1/2	OD	10	250	300

No.	Componente	Grado de material segun ASTM
1	Cuerpo	Inoxidable 316 ASTM A-182
2	Bonete	Inoxidable 316 ASTM A-276
2	Tuerca de ajuste de apertura	Inoxidable 316 ASTM A-276
3	Retén	Inoxidable 316 ASTM A-276
4	Eje del vastago	Inoxidable 316 ASTM A-276
5	Tuerca de seguridad	Inoxidable 316 ASTM A-276
6	Soporte del resorte	Inoxidable 316 ASTM A-276
7	Asiento del reten	Inoxidable 316 ASTM A-276
8	Asiento	PTFE
9	O-ring	Viton
10	Oring	Viton
11	Oring	Viton
12	Resorte	Inoxidable 631
13	Tapa	Polipropileno

