


ICN

Niple corto




Numero de partida		Numero de parte	Medida del NPT	A	E	Presión Trabajo
Partida	814	ICN-2N	1/8	19.1	4.8	10,000
Partida	815	ICN-4N	1/4	28.4	7.1	8,000
Partida	816	ICN-6N	3/8	28.4	9.6	7,800
Partida	817	ICN-8N	1/2	38.1	11.9	7,700
Partida	818	ICN-12N	3/4	38.1	15.7	7,300
Partida	819	ICN-16N	1	47.8	22.4	5,300
Partida	820	ICN-20N	1-1/4	-	-	-

Todas las dimensiones son solo de referencia y están sujetas a cambio, las presiones de operación están basadas en ASME código de presión para tuberías B31.1 y están expresadas en PSI.

IHN

Niple Hexagonal



Numero de partida		Numero de parte	Medida del NPT	A	E	H	Presión Trabajo
Partida	821	IHN-2N	1/8	25.6	4.8	11.1	10,000
Partida	822	IHN-4N	1/4	35.6	7.1	14.2	8,000
Partida	823	IHN-6N	3/8	36.3	9.6	17.4	7,800
Partida	824	IHN-8N	1/2	46.7	11.9	22.2	7,700
Partida	825	IHN-12N	3/4	46.7	15.7	26.9	7,300
Partida	826	IHN-16N	1	58.9	22.4	34.9	5,300
Partida	827	IHN-20N	1-1/4	-	-	-	-

Todas las dimensiones son solo de referencia y están sujetas a cambio, las presiones de operación están basadas en ASME código de presión para tuberías B31.1 y están expresadas en PSI.

Maxima temperatura de trabajo para conexiones en Acero Inoxidable tipo 316L: 1,000° F (537° C)
Especificaciones de la rosca NPT: ASME B1.20.1, SAE AS71051