


IHLN

Niple Largo



Numero de partida		Numero de parte	Medida del NPT	A	E	H	Presión Trabajo
Partida	828	IHLN-2N	1/8	-	4.8	11.1	10,000
Partida	829	IHLN-4N	1/4	-	7.1	14.2	8,000
Partida	830	IHLN-4N-51L	1/4	2.0	7.1	14.2	8,000
Partida	831	IHLN-4N-76L	1/4	3.0	7.1	14.2	8,000
Partida	832	IHLN-4N-100L	1/4	4.0	7.1	14.2	8,000
Partida	833	IHLN-4N-152L	1/4	6.0	7.1	14.2	8,000
Partida	834	IHLN-6N	3/8	-	9.6	17.4	7,800
Partida	835	IHLN-6N-51L	3/8	2.0	9.6	17.4	7,800
Partida	836	IHLN-6N-76L	3/8	3.0	9.6	17.4	7,800
Partida	837	IHLN-6N-100L	3/8	4.0	9.6	17.4	7,800
Partida	838	IHLN-6N-152L	3/8	6.0	9.6	17.4	7,800
Partida	839	IHLN-8N	1/2	-	11.9	22.2	7,700
Partida	840	IHLN-8N-51L	1/2	2.0	11.9	22.2	7,700
Partida	841	IHLN-8N-76L	1/2	3.0	11.9	22.2	7,700
Partida	842	IHLN-8N-152L	1/2	6.0	11.9	22.2	7,700
Partida	843	IHLN-12N	3/4	-	15.7	26.9	7,300
Partida	844	IHLN-16N	1	-	22.8	34.9	5,300
Partida	845	IHLN-20N-76L	1-1/4	-	-	-	-
Partida	846	IHLN-20N-100L	1-1/4	-	-	-	-
Partida	847	IHLN-20N-152L	1-1/4	-	-	-	-

Todas las dimensiones son solo de referencia y están sujetas a cambio, las presiones de operación están basadas en ASME código de presión para tuberías B31.1 y están expresadas en PSI.

Maxima temperatura de trabajo para conexiones en Acero Inoxidable tipo 316L: 1,000° F (537° C)
Especificaciones de la rosca NPT: ASME B1.20.1, SAE AS71051