


IHRN

Niple Reducido




Numero de partida		Numero de parte	Medida del NPT	Reducción NPT H	A	E	H	Presión Trabajo
Partida	848	IHRN2-1N	1/8	1/16	25.6	3.0	11.1	11,000
Partida	849	IHRN4-2N	1/4	1/8	31.0	4.8	14.2	10,000
Partida	850	IHRN6-2N	3/8	1/8	31.8	4.8	17.4	10,000
Partida	851	IHRN6-4N	3/8	1/4	36.3	7.1	17.4	8,000
Partida	852	IHRN8-2N	1/2	1/8	37.3	4.8	22.2	7,700
Partida	853	IHRN8-4N	1/2	1/4	41.9	7.1	22.2	8,000
Partida	854	IHRN8-6N	1/2	3/8	41.9	9.6	22.2	7,800
Partida	855	IHRN12-4N	3/4	1/4	41.9	7.1	26.9	8,000
Partida	856	IHRN12-8N	3/4	1/2	46.7	11.9	26.9	7,700
Partida	857	IHRN16-4N	1	1/4	49.3	7.1	34.9	5,300
Partida	858	IHRN16-8N	1	1/2	54.1	11.9	34.9	7,700
Partida	859	IHRN16-12N	1	3/4	54.1	15.7	34.9	7,300

Todas las dimensiones son solo de referencia y están sujetas a cambio, las presiones de operación están basadas en ASME código de presión para tuberías B31.1 y están expresadas en PSI.

IA

Campana



Numero de partida		Numero de parte	Medida del NPT	A	E	H	Presión Trabajo
Partida	860	IA-2N	1/8	27.9	4.8	14.2	6,500
Partida	861	IA-4N	1/4	35.6	7.1	19.1	6,600
Partida	862	IA-6N	3/8	38.4	9.6	22.2	5,300
Partida	863	IA-8N	1/2	49.3	11.9	26.9	4,900
Partida	864	IA-12N	3/4	51.3	15.7	33.3	4,600
Partida	865	IA-16N	1	57.9	22.4	41.2	4,400

Todas las dimensiones son solo de referencia y están sujetas a cambio, las presiones de operación están basadas en ASME código de presión para tuberías B31.1 y están expresadas en PSI.

Maxima temperatura de trabajo para conexiones en Acero Inoxidable tipo 316L: 1,000° F (537° C)
Especificaciones de la rosca NPT: ASME B1.20.1, SAE AS71051