


IRA

Campana Reducida




Numero de partida		Numero de parte	Macho NPT	Hembra NPT	A	E	H	Presión Trabajo
Partida	866	IRA-2N-4N	1/8	1/4	32.0	4.8	19.1	6,600
Partida	867	IRA-2N-6N	1/8	3/8	33.8	4.8	22.2	5,300
Partida	868	IRA-4N-6N	1/4	3/8	38.1	7.1	22.2	5,300
Partida	869	IRA-2N-8N	1/8	1/2	40.1	4.8	26.9	4,900
Partida	870	IRA-4N-8N	1/4	1/2	44.7	7.1	26.9	4,900
Partida	871	IRA-6N-8N	3/8	1/2	44.4	9.6	26.9	4,900
Partida	872	IRA-4N-12N	1/4	3/4	47.0	7.1	33.3	4,600
Partida	873	IRA-6N-12N	3/8	3/4	46.2	9.6	33.3	4,600
Partida	874	IRA-8N-12N	1/2	3/4	51.3	11.9	33.3	4,600
Partida	875	IRA-4N-16N	1/4	1	49.8	7.1	41.2	4,400
Partida	876	IRA-8N-16N	1/2	1	54.9	11.9	41.2	4,400
Partida	877	IRA-12N-16N	3/4	1	55.1	15.7	41.2	4,400

Todas las dimensiones son solo de referencia y están sujetas a cambio, las presiones de operación están basadas en ASME código de presión para tuberías B31.1 y están expresadas en PSI.

IRHB

Reducción Bushing



Numero de partida		Numero de parte	Macho NPT	Hembra NPT	A	E	H	Presión Trabajo
Partida	878	IRHB-4N-2N	1/4	1/8	26.9	7.1	14.2	6,500
Partida	879	IRHB-6N-2N	3/8	1/8	21.8	8.6	17.4	9,200
Partida	880	IRHB-6N-4N	3/8	1/4	30.2	9.6	19.1	6,600
Partida	881	IRHB-8N-2N	1/2	1/8	27.4	8.6	22.2	12,200
Partida	882	IRHB-8N-4N	1/2	1/4	27.4	11.4	22.2	3,300
Partida	883	IRHB-8N-6N	1/2	3/8	35.8	11.9	22.2	5,300
Partida	884	IRHB-12N-4N	3/4	1/4	27.4	11.4	26.9	12,000
Partida	885	IRHB-12N-6N	3/4	3/8	27.4	15.0	26.9	8,200
Partida	886	IRHB-12N-8N	3/4	1/2	41.4	15.7	26.9	4,900
Partida	887	IRHB-16N-4N	1	1/4	34.8	11.4	34.9	14,500
Partida	888	IRHB-16N-6N	1	3/8	34.8	15.0	34.9	11,600
Partida	889	IRHB-16N-8N	1	1/2	34.8	18.5	34.9	8,600
Partida	890	IRHB-16N-12N	1	3/4	47.0	22.4	34.9	5,300

Todas las dimensiones son solo de referencia y están sujetas a cambio, las presiones de operación están basadas en ASME código de presión para tuberías B31.1 y están expresadas en PSI.

Maxima temperatura de trabajo para conexiones en Acero Inoxidable tipo 316L: 1,000° F (537° C)
Especificaciones de la rosca NPT: ASME B1.20.1, SAE AS71051