


IHC

Cople




Numero de partida	Numero de parte	Medida del NPT	A	E	H	Presión Trabajo
Partida 891	IHC-2N	1/8	20.6	8.6	14.2	6,500
Partida 892	IHC-4N	1/4	30.2	11.4	19.1	6,600
Partida 893	IHC-6N	3/8	33.3	15.0	22.2	5,300
Partida 894	IHC-8N	1/2	39.6	18.5	26.9	4,900
Partida 895	IHC-12N	3/4	41.1	23.9	33.3	4,600
Partida 896	IHC-16N	1	50.8	29.7	41.2	4,400
Partida 897	IHC-20N	1-1/4	-	-	-	-

Todas las dimensiones son solo de referencia y están sujetas a cambio, las presiones de operación están basadas en ASME código de presión para tuberías B31.1 y están expresadas en PSI.

IHRC

Cople Reducido



Numero de partida	Numero de parte	Hembra NPT	Reducción NPT H	A	E	H	Presión Trabajo
Partida 898	IHRC-4N-2N	1/4	1/8	31.0	8.6	19.1	6,600
Partida 899	IHRC-6N-4N	3/8	1/4	35.1	11.4	22.2	5,300
Partida 900	IHRC-8N-2N	1/2	1/8	39.6	8.6	26.9	4,900
Partida 901	IHRC-8N-4N	1/2	1/4	44.4	11.4	26.9	4,900
Partida 902	IHRC-8N-6N	1/2	3/8	45.2	15.0	26.9	4,900
Partida 903	IHRC-12N-4N	3/4	1/4	46.0	11.4	33.3	4,600
Partida 904	IHRC-12N-8N	3/4	1/2	52.3	18.5	33.3	4,600
Partida 905	IHRC-16N-8N	1	1/2	55.6	18.5	41.2	4,400
Partida 906	IHRC-16N-12N	1	3/4	57.2	23.9	41.2	4,400

Todas las dimensiones son solo de referencia y están sujetas a cambio, las presiones de operación están basadas en ASME código de presión para tuberías B31.1 y están expresadas en PSI.

IPP

Tapon Macho



Numero de partida	Numero de parte	Medida del NPT	A	H
Partida 907	IPP-2N	1/8	19.1	11.1
Partida 908	IPP-4N	1/4	24.4	14.2
Partida 909	IPP-6N	3/8	25.1	17.4
Partida 910	IPP-8N	1/2	30.7	22.2
Partida 911	IPP-12N	3/4	30.7	26.9
Partida 912	IPP-16N	1	38.1	34.9
Partida 913	IPP-20N	1-1/4	-	-

Todas las dimensiones son solo de referencia y están sujetas a cambio, las presiones de operación están basadas en ASME código de presión para tuberías B31.1 y están expresadas en PSI.

Maxima temperatura de trabajo para conexiones en Acero Inoxidable tipo 316L: 1,000° F (537° C)
Especificaciones de la rosca NPT: ASME B1.20.1, SAE AS71051