


IRSE

Codo pipa reducido



Numero de partida	Numero de parte	Hembra NPT	Macho NPT	E	L	S	H	Presión Trabajo
Partida 935	IRSE - 2N - 1N	1/8	1/16	3.0	26.4	22.1	12.7	6,200
Partida 936	IRSE - 4N - 2N	1/4	1/8	4.8	29.0	22.4	17.5	7,200
Partida 937	IRSE - 6N - 4N	3/8	1/4	7.1	34.5	28.2	20.6	5,600
Partida 938	IRSE - 8N - 4N	1/2	1/4	7.1	37.0	30.5	25.4	5,600
Partida 939	IRSE - 8N - 6N	1/2	3/8	9.6	37.0	30.5	25.4	5,600
Partida 940	IRSE - 12N - 8N	3/4	1/2	11.9	46.5	39.6	31.8	5,100
Partida 941	IRSE - 16N - 8N	1	1/2	11.9	48.8	46.5	42.9	5,300

Todas las dimensiones son solo de referencia y están sujetas a cambio, las presiones de operación están basadas en ASME código de presión para tuberías B31.1 y están expresadas en PSI.

IME

Codo Macho




Numero de partida	Numero de parte	Medida del NPT	E	L	H	Presión Trabajo
Partida 942	IME - 2N	1/8	4.8	19.1	12.7	10,000
Partida 943	IME - 4N	1/4	7.1	24.5	12.7	8,000
Partida 944	IME - 6N	3/8	9.6	26.9	17.5	7,800
Partida 945	IME - 8N	1/2	11.9	33.2	20.6	7,700
Partida 946	IME - 12N	3/4	15.7	35.3	25.4	7,300
Partida 947	IME - 16N	1	22.4	44.5	31.8	5,300
Partida 948	IME - 20N	1-1/4	-	-	-	-

Todas las dimensiones son solo de referencia y están sujetas a cambio, las presiones de operación están basadas en ASME código de presión para tuberías B31.1 y están expresadas en PSI.

IFT

Tee hembra



Numero de partida	Numero de parte	Medida del NPT	A	E	L	H	Presión Trabajo
Partida 949	IFT - 2N	1/8	48.0	8.6	24.0	12.7	6,200
Partida 950	IFT - 4N	1/4	58.0	11.4	29.0	17.5	7,200
Partida 951	IFT - 6N	3/8	69.0	15.0	34.5	20.6	5,600
Partida 952	IFT - 8N	1/2	74.0	18.5	37.0	25.4	5,600
Partida 953	IFT - 12N	3/4	93.0	23.9	46.5	31.8	5,100
Partida 954	IFT - 16N	1	97.0	29.7	48.5	42.9	6,400
Partida 955	IFT - 20N	1-1/4	-	-	-	-	-

Todas las dimensiones son solo de referencia y están sujetas a cambio, las presiones de operación están basadas en ASME código de presión para tuberías B31.1 y están expresadas en PSI.

Maxima temperatura de trabajo para conexiones en Acero Inoxidable tipo 316L: 1,000° F (537° C)
Especificaciones de la rosca NPT: ASME B1.20.1, SAE AS71051