


IBT

Tee macho al centro




Numero de partida		Numero de parte	Medida del NPT	A	E	L	S	H	Presión Trabajo
Partida	956	IBT - 2N	1/8	48.0	4.8	24.0	19.6	12.7	6,200
Partida	957	IBT - 4N	1/4	58.0	7.1	29.0	26.5	17.5	7,200
Partida	958	IBT - 6N	3/8	69.0	9.6	34.5	28.2	20.6	5,600
Partida	959	IBT - 8N	1/2	74.0	11.9	37.0	35.3	25.4	5,600
Partida	960	IBT - 12N	3/4	93.0	15.7	46.5	39.6	31.8	5,100
Partida	961	IBT - 16N	1	97.0	22.4	48.5	49.2	42.9	6,400
Partida	962	IBT - 20N	1-1/4	-	-	-	-	-	-

Todas las dimensiones son solo de referencia y están sujetas a cambio, las presiones de operación están basadas en ASME código de presión para tuberías B31.1 y están expresadas en PSI.

IRT

Tee macho lateral



Numero de partida		Numero de parte	Medida del NPT	A	E	L	S	H	Presión Trabajo
Partida	963	IRT - 2N	1/8	43.6	4.8	24.0	19.6	12.7	6,200
Partida	964	IRT - 4N	1/4	56.2	7.1	29.0	26.5	17.5	7,200
Partida	965	IRT - 6N	3/8	62.7	9.6	34.5	28.2	20.6	5,600
Partida	966	IRT - 8N	1/2	72.3	11.9	37.0	35.3	25.4	5,600
Partida	967	IRT - 12N	3/4	86.1	15.7	46.5	39.6	31.8	5,100
Partida	968	IRT - 16N	1	97.7	22.4	48.5	49.2	42.9	6,400
Partida	969	IRT - 20N	1-1/4	-	-	-	-	-	-

Todas las dimensiones son solo de referencia y están sujetas a cambio, las presiones de operación están basadas en ASME código de presión para tuberías B31.1 y están expresadas en PSI.

Maxima temperatura de trabajo para conexiones en Acero Inoxidable tipo 316L: 1,000° F (537° C)
Especificaciones de la rosca NPT: ASME B1.20.1, SAE AS71051