


IMT


Tee macho



Numero de partida		Numero de parte	Medida del NPT	A	E	L	H	Presión Trabajo
Partida	970	IMT - 2N	1/8	38.2	4.8	19.1	12.7	10,000
Partida	971	IMT - 4N	1/4	49.0	7.1	24.5	12.7	8,000
Partida	972	IMT - 6N	3/8	53.8	9.6	26.9	17.5	7,800
Partida	973	IMT - 8N	1/2	66.4	11.9	33.2	20.6	7,700
Partida	974	IMT - 12N	3/4	70.6	15.7	35.3	25.4	7,300
Partida	975	IMT - 16N	1	89.0	22.4	44.5	31.8	5,300
Partida	976	IMT - 20N	1-1/4	-	-	-	-	-

Todas las dimensiones son solo de referencia y están sujetas a cambio, las presiones de operación están basadas en ASME código de presión para tuberías B31.1 y están expresadas en PSI.

IFC Cruz hembra



Numero de partida		Numero de parte	Medida del NPT	A	E	L	H	Presión Trabajo
Partida	977	IFC - 2N	1/8	48.0	8.6	24.0	12.7	6,200
Partida	978	IFC - 4N	1/4	58.0	11.4	29.0	17.5	7,200
Partida	979	IFC - 6N	3/8	69.0	15.0	34.5	20.6	5,600
Partida	980	IFC - 8N	1/2	74.0	18.5	37.0	25.4	5,600
Partida	981	IFC - 12N	3/4	93.0	23.9	46.5	31.8	5,100
Partida	982	IFC - 16N	1	97.0	29.7	48.5	42.9	6,400
Partida	983	IFC - 20N	1-1/4	-	-	-	-	-

Todas las dimensiones son solo de referencia y están sujetas a cambio, las presiones de operación están basadas en ASME código de presión para tuberías B31.1 y están expresadas en PSI.

Maxima temperatura de trabajo para conexiones en Acero Inoxidable tipo 316L: 1,000° F (537° C)
Especificaciones de la rosca NPT: ASME B1.20.1, SAE AS71051