


BMT Co., Ltd. | 2 - Fitting |

Partida 194
Code 1707925
Referencia COFLI
16-03-316
SS-SNI-16

Tuerca
De 1"






| No. De Parte | Diametro del Tubing O.D. | Medida de los Hexagonos | 1 |
|--|---|----------------------------|-------|
| | D (Pulgadas) | H (Pulgadas) | _ |
| A STATE OF THE STA | - A - A - A - A - A - A - A - A - A - A | A. A. | 100 |
| SNI- 16 | 1" | 1 1/2 | 20.66 |

Todas las dimensiones son sólo referencia y están sujetas a cambio.

TUERCA DE: 1" O.D. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE T-316, No. DE PARTE: SS-SNI-16 SISTEMA: "I-FITTINGS® DE SUPERLOK®"



Componentes del Sistema



- 1 Cuerpo
- 2 Ferrul Delantero
- Ferrul Trasero
- 4 Tuerca
- 6 Anillo azul para inspección de instalación correcta
- 6 Anillo rojo para aplicación de torque preciso



Verificar que el tubing a utilizar esté cortado a 90° y esté libre de viruta, asegúrese que el conector cuenta con los dos ferrules y que se encuentren en la orientación correcta



Inserte el tubing hasta el fondo del conector y apriete la tuerca con los dedos firmemente



Aplique torque en sentido de las manecillas del reloj y deténgase al ver o escuchar que el anillo rojo se desprende del conector

El contenido completo del catálogo debe ser revisado para asegurar que el diseñador del sistema y el usuario realicen una selección segura del producto. Al seleccionar productos, se debe considerar el diseño total del sistema para garantizar un funcionamiento seguro y sin problemas. Funciones, compatibilidad de materiales, clasificación adecuada, instalación, operación y mantenimiento adecuados son responsabilidad del diseñador y usuario del sistema.