


Referencia COFLI 24-07B-316

SS-SBHU-24 **Conector Unión** Bulkhead.

De 1 1/2" OD.





F	Número de Parte	Diámetro del Tubing (OD) (pulgadas) D	Diámetro interno del cuerpo	Medida Hexág (pulga h	onos	A	В	1	н	L	и	Diámetro del Orificio en el Panel	Grosor Máximo del Panel	
	SBHU - 24	1 1/2	34.0	2 1/4	2 1/4	50	45.2	84.8	49.3	139.2	76.5	49.6	19.1	


Todas las dimensiones son en milímetros excepto las especificadas como pulgadas, las dimensiones son sólo referencia y están sujetas a cambio.

UNION BULKHEAD PARA CONECTAR A TUBING ESTANDAR CON SISTEMA DE COMPRESION DE DOBLE FERRUL; FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 316L ASTM - A479 / A276; CON DIAMETROS EN SUS TERMINALES DE 1 1/2 OD A 1 1/2 OD

INSTRUCCIONES DE INSTALACION













Asegurese que la cantidad y orientación de los ferrules es correcto.





Inserte el extremo del tubing hasta el fondo del conector.





Apriete firmemente la tuerca con los dedos.



Haga una marca legible para determinar el punto de inicio para aplicar torque.





Apriete en sentido del reloj, girando la tuerca 1-1/4 de vuelta a partir de la

-	ALEACIONES	NORMA PARA BARRA HEXAGONAL	NORMA PARA FORJAS		
-	Inoxidable Tipo 316 / 316L	ASTM A479 / A276	ASTM A182		
	Monel, Alloy 400	ASTM B164	ASTM B564		
	Inconel, Alloy 600	ASTM 166	ASTM B564		
10	Hastelloy, Alloy C-276	ASTM B574	ASTM B564		
	Laton	ASTM B16 / B453	ASTM B283		





El contenido completo del catálogo debe ser revisado para asegurar que el diseñador del sistema y el usuario realicen una selección segura del producto. Al seleccionar productos, se debe considerar e diseño total del sistema para garantizar un funcionamiento seguro y sin problemas. Funciones, compatibilidad de materiales, clasificación adecuada, instalación, operación y mantenimiento adecuados sor responsabilidad del diseñador y usuario del sistema.



