


Referencia COFLI 32-07B-316

## SS-SBHU-32 **Conector Unión** Bulkhead.

De 2" OD.





2	Número de Parte	Diámetro del Tubing (OD) (pulgadas) D	Diámetro interno del cuerpo	Medida Hexág (pulga h	onos	A	В	1	н	L	LI	Diámetro del Orificio en el Panel	Grosor Máximo del Panel
	SBHU - 32	2	46.0	2 3/4	3	67.6	62.7	105.7	56.4	180.3	93.7	57.9	19.1

Todas las dimensiones son en milímetros excepto las especificadas como pulgadas, las dimensiones son sólo referencia y están sujetas a cambio.

UNION BULKHEAD PARA CONECTAR A TUBING ESTANDAR CON SISTEMA DE COMPRESION DE DOBLE FERRUL; FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 316L ASTM - A479 / A276; CON DIAMETROS EN SUS **TERMINALES DE 2 OD A 2 OD** 

## INSTRUCCIONES DE INSTALACION













Asegurese que la cantidad y orientación de los







Inserte el extremo del tubing hasta el fondo del conector.





Apriete firmemente la tuerca con los dedos.



Haga una marca







del reloj, girando la tuerca 1-1/4 de vuelta a partir de la

-	ALEACIONES	NORMA PARA BARRA HEXAGONAL	NORMA PARA FORJAS			
-	Inoxidable Tipo 316 / 316L	ASTM A479 / A276	ASTM A182			
	Monel, Alloy 400	ASTM B164	ASTM B564			
	Inconel, Alloy 600	ASTM 166	ASTM B564			
	Hastelloy, Alloy C-276	ASTM B574	ASTM B564			
	Laton	ASTM B16 / B453	ASTM B283			





El contenido completo del catálogo debe ser revisado para asegurar que el diseñador del sistema y el usuario realicen una selección segura del producto. Al seleccionar productos, se debe considerar e diseño total del sistema para garantizar un funcionamiento seguro y sin problemas. Funciones, compatibilidad de materiales, clasificación adecuada, instalación, operación y mantenimiento adecuados sor responsabilidad del diseñador y usuario del sistema.



