


Referencia **COFLI**
12-07E-316

SS-SUE-12

Conector Codo

Unión de 90°

De 3/4" OD a 3/4" OD.



Número de Parte	Diámetro del Tubing (OD) (pulgadas)	Diámetro Interno del Cuerpo.	Medida de los Hexágonos (pulgadas)		A	B	I	L
	D	d	h	H				
SUE - 12	3/4	15.74	1-1/16	1-1/8	24.38	21.84	29.71	39.87


Todas las dimensiones son en milímetros excepto las especificadas como pulgadas, las dimensiones son sólo referencia y están sujetas a cambio.

CODO UNION DE 90° PARA TUBING ESTANDAR CON SISTEMA DE COMPRESION DE DOBLE FERRUL; FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 316L ASTM - A182; CON DIAMETROS EN SUS TERMINALES DE 3/4 OD A 3/4 OD

INSTRUCCIONES DE INSTALACION



1
Verifique que el tubing a utilizar este cortado a 90° y este libre de viruta.




2
Asegurese que la cantidad y orientación de los ferrules es correcto.




3
Inserte el extremo del tubing hasta el fondo del conector.



4
Apriete firmemente la tuerca con los dedos.



5
Haga una marca legible para determinar el punto de inicio para aplicar torque.



6
Apriete en sentido del reloj, girando la tuerca 1-1/4 de vuelta a partir de la marca.

ALEACIONES	NORMA PARA BARRA HEXAGONAL	NORMA PARA FORJAS
Inoxidable Tipo 316 / 316L	ASTM A479 / A276	ASTM A182
Monel, Alloy 400	ASTM B164	ASTM B564
Inconel, Alloy 600	ASTM 166	ASTM B564
Hastelloy, Alloy C-276	ASTM B574	ASTM B564
Latón	ASTM B16 / B453	ASTM B283

NPT = National Pipe Thread
(Rosca Nacional de Tubo)

- Hilos con angulos de 60°
- 1°47' De conicidad
- Fabricada bajo la norma ASME B 1.20.1



El contenido completo del catálogo debe ser revisado para asegurar que el diseñador del sistema y el usuario realicen una selección segura del producto. Al seleccionar productos, se debe considerar el diseño total del sistema para garantizar un funcionamiento seguro y sin problemas. Funciones, compatibilidad de materiales, clasificación adecuada, instalación, operación y mantenimiento adecuados son responsabilidad del diseñador y usuario del sistema.